



3 FÁZIS P3-2-6000



KIMAGASLÓ HATÉKONYSÁG

- Maximális hatékonyság 98,1%
- Munkapontok száma: 2
- Kompatibilis nagy teljesítményű modulokkal



MAGASFOKÚ MEGBÍZHATÓSÁG

- Passzív hűtés
- Öntött alumínium váz
- Applikáció a helyi beállításokhoz
- 10 év cseregarancia



INTELLIGENS KARBANTARTÁS

- Egyszerű telepítés
- Kis méret és súly
- Beállítás és frissítés akár távolról is
- Monitoring applikáció
- WIFI kapcsolat



KAPCSOLAT



info@profiszolar.hu

Profiszolár P3-2-6000

Típus	P3-2 6000
Max hatékonyság	97.9%
Eur hatékonyság	97.3%
Bemenet	
Max bemeneti feszültség V	1000 V
Ajánlott bemeneti feszültség V	620 V
Induló feszültség	200V
MPPT működési tartomány	160V-950V
Max bemeneti áram A	26A 2*13 A
Max rövidzárlati áram	30A 2*15 A
Stringek száma	2(1/1)
MPPT / munkapontok száma	2
Min napelem db (410panel,W)/munkapont	7 db
Max napelem Watt	8 000 W
Kimenet	
AC oldali névleges teljesítmény [W]	6 000 W
Hálózati csatlakozás típusa	3 fázis
Hálózati feszültség	380 V / 400V 3W+N+PE
Kimeneti áram [A] (Amper igény)	3*10 A
Frekvencia tartomány [Hz]	50 - 60 Hz
THD [%]	3%
Biztonság és védelem	
DC leválasztó kapcsoló	igen
Sziget védelem	igen
AC túláram védelem	igen
AC rövidzárlat védelem	igen
DC védelem	igen
Túlfeszültség védelem	AC Type III
Szigetelés érzékelés	igen
Áramszivárgás védelem	igen
Általános	
Topológia	transzformátor nélkül
IP védelem	IP65
Éjszakai fogyasztás	1 W
Hűtés	Passzív hűtés
Működési hőmérséklet	- 25°C - 60°C
Relatív páratartalom	0-100%
Max működési magasság	4000m
Zajszint	<30dB
Méret	400*500*190mm
Súly	18.9 kg
Kijelző	LCD
Kommunikáció	WIFI. RS485
Tanúsítványok	
IEC 62109-1 / EN 62109-2	igen
IEC 61727	igen
IEC 62116	igen
EN 61000-6	igen
VDE-AR-N 4105	igen
Garancia	10 év